

AGARIC

DESRIPTIF

- Module LED à alimentation intégrée
- Corps en aluminium
- Câble gainé tissu
- Interrupteur intégré
- Finition peinture poudre polyester



Musées
Expositions



Hôtels



Boutiques



Restaurants



Cafés



LES +

- Moderne
- Personnalisable
- Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	IRC 80	RG 0	230V
------	-------	--------	------	------

OPTIONS STANDARDS

Puissance :

8W

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions :

- Dôme anthracite, câble blanc
- Dôme et câble vert
- Dôme et câble bleu
- Dôme et câble rouge
- Dôme et câble orange

FLUX

Puissance nominale (puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
8 W	80	3000 K	676 lm	84,5 lm/W
		4000 K	722 lm	90,3 lm/W

RÉFÉRENCES (REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
ANT + WH	A90001 ●●	830	A●	Diffusant	●7
VERT	A90002 ●●				
BLEU	A90003 ●●				
ROUGE	A90004 ●●				
ORANGE	A90005 ●●	840	B●		

SCHEMA

