

ALTAÏR

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif
- Double réflecteur favorisant le confort
- Aluminium métallisé à facettes (en partie haute)
- Satiné confort (en partie basse)
- Verre clair trempé de protection du bloc optique
- Montage sans outil avec ressorts désarmables pour plafond d'épaisseur 1 à 30 mm
- Driver électronique déporté



Petites et moyennes surfaces



Boutiques Vitrines



Bureaux



Pharmacies



Concessions automobiles



LES +

- Haut rendement
- Jusqu'à 5000 lm
- Installation simple
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 44		IRC 90	URG 16	RG 1	50000 h.
------	-------	--	--------	--------	------	----------

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

42 W 55 W 65 W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD
18°	34°	60°

T° de couleur :

2700 K 3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
42 W (40 W)	90	3000 - 4000 K	3600 - 3660 lm	90 - 92 lm/W
55 W (52 W)			4350 - 4410 lm	84 - 85 lm/W
65 W (66 W)			5295 - 5368 lm	80 - 81 lm/W

RÉFÉRENCES

(REPLACER ** PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
42 W	Nous consulter	930	C •	Spot	• 1
55 W	Nous consulter			Medium	• 2
65 W	A10624 **	940	D •	Flood	• 3

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie IRC 80

• Gradation :





• Finition RAL :



- IK 10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des produits chimiques)
- Précâblage avec connecteur rapide (Wieland® GST 18i3)

ACCESSOIRES

• Accessoires de montage



- Disque simple
- Disque avec ressorts

SCHEMA

