

# BAZOOKA COURT

## DESRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Ensemble optique protégé de l'empoussièrement par un verre clair trempé
- Orientation par rotule à 360° / +/-90°
- Driver électronique intégré
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Corps en acier et aluminium laqué
- Dissipateur passif en aluminium
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Finition peinture poudre polyester



Boutiques  
Vitrines



Musées  
Expositions



Petites et  
moyennes  
surfaces



Cafés



Restaurants



## LES +

- Alimentation intégrée
- Volets coupe-flux
- Design technique et intemporel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP20	IRC 90	RG1	50000 h.	(L80B10)
------	------	--------	-----	----------	----------

## OPTIONS STANDARDS

Puissances :

28W 42W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
18°	34°	60°	90°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



## FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2420 - 2460 lm	93 - 95 lm/W
42 W (40 W)			3630 - 3690 lm	91 - 92 lm/W

## RÉFÉRENCES (REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
28 W	A50371 ●●	930	C ●	Spot	● 1
		940	D ●	Medium	● 2
42 W	Nous consulter			940	D ●
		Wide-Flood	● 4		

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :



• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition RAL :



## ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux • Rails



## SCHEMA

