

BILOBA APPLIQUE MONO

DESRIPTIF

- Projecteur à patère carrée (SQR) ou ronde (RNG)
- Montage en plafonnier ou applique murale
- Orientation à 350°/ 0-90° par rotule
- LED COB dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée dans la patère
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester



Musées Expositions Petites et moyennes surfaces Boutiques Restaurants Cafés



Modèle RNG

Modèle SQR

LES +
Design épuré
Compact
Nombreuses variantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 20	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
------	-------	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15 W 20 W 28 W 36 W 42 W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
16°	23°	37°	60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
15 W (14 W)	90	3000 K - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
20 W (19 W)			1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)			2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W (36 W)			3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W
42 W (42 W)			3350 - 3140 lm	73 - 74 lm/W

RÉFÉRENCES

(REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
BILOBA RNG	15 W	A50988 ●●	930	C ●	Spot	• 1
	20 W	A50980 ●●			Medium	• 2
	28 W	A50982 ●●			Flood	• 3
	36 W	A50986 ●●			Wide-Flood	• 4
	42 W	A50984 ●●				

	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
BILOBA SQR	15 W	A50998 ●●	930	C ●	Spot	• 1
	20 W	A50990 ●●			Medium	• 2
	28 W	A50992 ●●			Flood	• 3
	36 W	A50996 ●●			Wide-Flood	• 4
	42 W	A50994 ●●				

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Gradation :



• Finition RAL :



SCHEMAS

