

# BOLEO

## DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Vasque en polycarbonate transparent traité anti-UV
- Réflecteur en aluminium haute brillance
- Corps en aluminium injecté sous pression
- Finition par peinture poudre epoxy teinte anthracite texturé
- Alimentation électronique intégrée
- Protection contre les surtensions transitoires jusqu'à 10 kV
- Précâblé 2x0.75mm<sup>2</sup> H05-RNF L.1m



Chemins



Aire de repos



Parcs et jardins



Hôtels



Lieu de vie  
Accueil du public



### LES +

Construction résistante  
Conforme à la réglementation PMR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK 10	IP 65	IRC 80	RG 1	50000 h.	(L70B50)
-------	-------	--------	------	----------	----------

## OPTIONS STANDARDS

Puissance :

20W

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finition standard :



## FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
18 W (20 W)	80	3000 - 4000 K	Symétrique	1000 lm
			Asymétrique	650 lm

## RÉFÉRENCES (REPLACER • PAR LE CODE FINITION)

	Variante	Puissance	Code	Teinte	Code
H. 500mm	Asymétrique	20 W	A80021 •	830	• A
				840	• B
	Symétrique	20 W	A80020 •	830	• A
				840	• B

	Variante	Puissance	Code	Teinte	Code
H. 1000mm	Asymétrique	20 W	A80031 •	830	• A
				840	• B
	Symétrique	20 W	A80030 •	830	• A
				840	• B

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Finition RAL :



- Faisceau asymétrique



## SCHEMA

