

BULLO DECO

DESRIPTIF

- Corps en aluminium laqué
- Câble d'alimentation blanc 3x0.75mm² L.2
- Filin de suspension acier L. 3m
- Appareillage LED intégré
- Réflecteur à faisceau large (90°) en aluminium à facette
- Source lumineuse en retrait dans le corps de suspension



Finition bicolore optionnelle
Intérieur doré / extérieur noir givré

LES +

- Style rétro
- Personnalisable
- Eclairage diffus ou ponctuel



Hôtels



Grandes surfaces



Boutiques



Restaurants



Accueil du public



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 20		IRC 80	RG 1	30000 h.	(L70B50)
------	-------	--	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissance

23W

T° de couleur :

3000 K - 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
23 W	80	3000 - 4000 K	2000 - 2100 lm	87 - 91 lm/W

RÉFÉRENCES (REPLACER ** PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
23 W	A300021 **	830	A •	Flood	• 3
		840	B •		

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Câble d'alimentation noir
- Câble d'alimentation gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)
- Adaptateur pour rails 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble + filin
- Finition RAL :



- Finition bicolore (façade / corps) :



SCHEMA

