

# DALLE LED

## DESRIPTIF

- Dalle LED pour montage direct dans des faux plafonds (maillage 600x600)
- Diffuseur opal en PS
- Optique primaire en PMMA
- Alimentation électronique inclus



Petites et moyennes surfaces



Boutiques Vitrines



Hôtels



Cafés



Restaurants



### LES +

- Confort visuel
- Rapport qualité/prix
- Lumière de qualité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

96° IP 20 IRC 80 RG 0 50000 h. (L70B50)

UGR 19

## OPTIONS STANDARDS

Puissance :

30 W

Faisceau :

WFL 98°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



## FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Teinte	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
30 W	80	3000 K	3550 lm	93 lm/W
		4000 K	3800 lm	101 lm/W

## RÉFÉRENCES (REPLACER \*\* PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
30 W	A40105 **	830	A •	Ultra-Wide	• 6
		840	B •		

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition RAL :




## ACCESSOIRES

- Accessoires de montage



- Réservation béton



## SCHEMA

