

DALLE PYXIS

DESRIPTIF

- Dalle avec projecteurs pour plafond 600x600
- Module LED avec alimentation intégrée
- Compatible avec gradateur à coupure de phase amont / aval
- Orientable par rotule à 360° / 0-90°
- Corps en aluminium laqué
- Dalle en acier laqué
- Finition peinture poudre polyester



Concessions automobiles



Petites et moyennes surfaces



Boutiques Vitrines



Grandes surfaces



Pharmacie



LES +

- Installation facile
- Alternative à la dalle LED
- Orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 20	IRC 90	50000 h.	(L70B50)
------	-------	--------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

3 x 10 W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD
16°	23°	37°

T° de couleur :

2700 K 3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
3 X 10 W	90	2700 K	3 x 710 lm	71 lm/W
		3000 K	3 x 760 lm	76 lm/W
		4000 K	3 x 810 lm	81 lm/W

RÉFÉRENCES (REPLACER.. PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
3 x 10 W	A20526 ..	927	K •	Spot	• 1
		930	C •	Medium	• 2
		940	D •	Flood	• 3

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Finition RAL :



ACCESSOIRES

- Volets coupe-flux



- Grille nid d'abeille



- Cylindre coupe-flux



- Wall-Washer



SCHEMA

