

DRAW

DESRIPTIF

- Encastré fixe ponctuel à source LED intégrée et faisceau asymétrique dit « lèche-mur » ou « wall-washer »
- Colletette ronde ou carrée
- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en polycarbonate aluminisé
- Colletette en acier laqué par poudre polyester
- Dissipateur passif en aluminium
- Appareillage électronique déporté
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm



Musées
Expositions



Boutiques



Pharmacies



Lieux de vie
Accueil du public



RNG



SQR

LES +

Confort visuel
Éclairage mural optimal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP20	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
------	------	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W 36W

Faisceau :

WW

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
15 W (14 W)	90	3000 - 4000 K	1410 - 1430 lm	101 - 102 lm/W
20 W (19 W)			1940 - 1970 lm	102 - 104 lm/W
28 W (27 W)			2460 - 2500 lm	91 - 92 lm/W
36 W (36 W)			3162 - 3214 lm	91 - 92 lm/W

RÉFÉRENCES (REPLACER ** PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

DRAW RNG	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
	15 W	A40910	**	930	C •	Wall-Washer
20 W	A40912	**	940	D •		
28 W	A40914	**				
36 W	A40922	**				

DRAW SQR	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
	15 W	A40916	**	930	C •	Wall-Washer
20 W	A40918	**	940	D •		
28 W	A40920	**				
36 W	A40924	**				

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie IRC 80

• Gradation :




• Finition RAL :




ACCESSOIRES

• Accessoires de montage



• Réservation béton



SCHEMA

