

GINGO

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé grand confort
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester



Boutiques
Vitrines



Musées
Expositions



Petites et
moyennes
surfaces



Cafés



Restaurants



LES +

Design à alimentation
intégrée

Optique à haut
rendement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
------	-------	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W 36W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD
16°	28	42°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

	Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
OPALE	15 W (13.5 W)	90	3000 - 4000 K	1469 - 1490 lm	110 - 111 lm/W
	20 W (18.4 W)			1980 - 2011 lm	110 - 111 lm/W
	28 W (25.9 W)			2586 - 2629 lm	100 - 102 lm/W
	36 W (33.3 W)			3200 - 3253 lm	96 - 98 lm/W

RÉFÉRENCES

(REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
15 W	A50140 ●●	930	C ●	Spot	● 1
20 W	A50141 ●●			Medium	● 2
28 W	A50142 ●●	940	D ●	Flood	● 3
36 W	A50143 ●●				

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Rail



SCHEMA

