

ORIGA CASAMBI

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium
- Fermeture du bloc optique par un verre trempé
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Alimentation électronique intégrée dans l'adaptateur
- Gradation par système CASAMBI
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester



Boutiques
Vitrines



Musées
Expositions



Petites et
moyennes
surfaces



Cafés



Restaurants



LES +
CASAMBI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

85°	IP 20	□	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
-----	-------	---	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
16°	23	37°	60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
15 W	90	3000 - 4000 K	1504 - 1526 lm	107 - 109 lm/W
20 W			2027 - 2060 lm	107 - 108 lm/W
28W			2649 - 2692 lm	98 - 100 lm/W

RÉFÉRENCES

(REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
15 W	A50040 ●●	930	C ●	Spot	● 1
20 W	A50041 ●●			Medium	● 2
28 W	A50042 ●●	940	D ●	Flood	● 3
				Wide-Flood	● 4

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux • Grille nid d'abeille



• Cône coupe-flux



SCHEMA

