

SCOLA

DESRIPTIF

- Disponible en 2 longueurs : 1120 mm et 1400 mm
- Module LED de dernière génération à haute efficacité
- Orientable à 90° pour un éclairage bien dirigé
- Corps en acier laqué et aluminium par poudre polyester
- Diffuseur en PMMA
- Appareillage électronique intégré dans la patère murale



Écoles



Espaces culturels



Bureaux Salles de réunion



Restaurants



Lieux de vie Accueil du public



LES +

Finesse du design
Orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	IK 06	IRC 80	RG 0	50000 h.	(L80B10)
------	-------	-------	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

27W 34W

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Longueur	Puissance lumineuse	IRC	Flux sortant (a T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
1120 mm	27 W	80	3000 K	3615 lm
			4000 K	3783 lm
1400 mm	34 W	80	3000 K	4497 lm
			4000 K	4729 lm

RÉFÉRENCES (REPLACER • PAR LE CODE TEINTE)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
27 W	H17D59 ••	830	A •	Wall-Washer	• 9
34 W	H17D93 ••	840	B •		

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Gradation :

DALI
B.P.

- Finition RAL :



SCHEMA

