

# WALLI

## DESRIPTIF

- Encastré fixe linéaire à source LED intégrée et faisceau asymétrique dit « lèche-mur » ou « wall-washer »
- Module LED à très haute efficacité énergétique
- Diffuseur en PMMA 94% de transmission
- Réflecteur en aluminium satiné
- Boîtier et collerette en acier laqué par poudre polyester
- Appareillage électronique intégré
- Existe en version pour plafond suspendu 600x600 ou à encastrer (montage sans outil pour faux-plafond d'épaisseur 1 à 30mm)



Musées  
Expositions



Boutiques



Écoles  
(circulations)



Bureaux  
Salles de  
réunions



Lieux de vie  
Accueil du  
public



### LES +

- Lumière homogène
- Confort visuel
- Discrétion

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

96°	IP 44	IRC 80	RG 1	50000 h.	(L80B10)
-----	-------	--------	------	----------	----------

## OPTIONS STANDARDS

Puissance :

30W

Faisceau :

WW

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



## FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
30 W	80	3000 K	2550 lm	85 lm/W
		4000 K	2650 lm	88 lm/W

## RÉFÉRENCES

(REPLACER \*\* PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
WALLI pour plafond 600x600	30 W	A40900 **	830	A •	Wall-Washer	• 9
			840	B •		

	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
WALLI pour faux plafond	30 W	A40902 **	830	A •	Wall-Washer	• 9
			840	B •		

## OPTIONS SPÉCIFIQUES



- Modèle pour montage sur plafond suspendu :
- Gradation :

DALI  
B.P.

- Finition RAL :



## SCHEMA

