

YLIHO MINI

DESRIPTIF

- Orientation 360° en azimut et 0-30° en site
- Résistance à la charge statique : 3.5 tonnes
- Corps en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester coloris gris anthracite texturé
- Verre avec joint silicone injecté
- Pot d'encastrement vertical inclus
- Réflecteur en aluminium haut rendement à facettes
- Driver électronique IP67 déporté, précâblé
- Refroidissement actif



Lieux de
Accueil du
public



Aire de
repos



Parcs et
jardins



Hôtels



Monuments



LES +

Extrêmement résistant
Charge jusqu'à 3.5 tonnes
Faible profondeur
d'encastrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK 10	IP 67	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L70B50)
-------	-------	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

20W 30W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
16°	23°	37°	60°

T° de couleur :

3000 K

Finition standard :



FLUX

Puissance source totale	IRC	Temp. de couleur	Flux lumineux
18 W (20W)	90	3000 - 4000 K	1440 - 1530 lm
26 W (30W)			1780 - 1950 lm

RÉFÉRENCES

(REPLACER ** PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
20 W	Nous consulter	930	C •	Spot	• 1
28 W	Nous consulter	940	D •	Medium	• 2
				Flood	• 3
				Wide-Flood	• 4

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

IRC
80

- Gradation (sur modèle 20W uniquement) :

DALI
B.P.

- Pot d'encastrement horizontal
- Verre anti-dérapant prémonté (recommandé dans les zones publiques à circulation piétonne)


ACCESSOIRES

- Grille nid d'abeille basse luminance
- Colerette décorative en inox 316L

Ronde (Ø155 mm)



Carrée (160x160 mm)



- Connecteurs IP68

Jonction



Dérivation



SCHEMA

