

MAÏDO BOIS

DESSCRIPTIF

- Module LED à très haute efficacité énergétique
- Compatible avec gradateur à coupure de phase
- Corps en bois de hêtre de Bourgogne avec finition huile végétale
- Optique à lentille à facettes sur MAÏDO
- Câble d'alimentation tissu tressé 2x0.75mm² L.2m
- Cache-piton en plastique inclus



Hôtels



Cafés



Boutiques



Restaurants



Accueil du public



LES +

3 teintes

Bois origine france

Huile label GREENGARD



GOLD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	□	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L70B50)
------	-------	---	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

9.5W

Faisceau :

SPOT	MED	FLOOD
12°	24°	36°

T° de couleur :

2700 K 3000 K 4000 K

Finitions standards :



(VN)oir (IB)rown (VA)nilla

Teintes susceptibles de varier suivant veinage du bois

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
12° 9.5W	90	2700 - 3000 - 4000 K	688 - 716 - 758 lm	72 - 75 - 80 lm/W	G - G - F
24° 9.5W			632 - 676 - 719 lm	75 - 71 - 76 lm/W	G
36° 9.5W			631 - 676 - 719 lm	66 - 71 - 76 lm/W	G

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Câble d'alimentation gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble
- Finition bois : teinte sur demande

SCHEMAS

