

NANO / NANO LENTILLE / NANOZOOM

SEMI-ENCASTRE

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Réflecteur en polycarbonate métallisé ou lentille en PMMA de haute qualité
- Version ZOOM avec focale variable réglable sans outil
- Alimentation électronique déportée
- Patère par ressort
- Dissipateur passif cylindrique en aluminium
- Finition peinture poudre polyester



Musées
Expositions



Petites et
moyennes
surfaces



Boutiques



Restaurants



Cafés

LES +

Compact
Technique
Performant

NANO



NANO LENTILLE



NANOZOOM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
------	-------	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

9.5W 13W 19W

Faisceaux :

NANO		
SPOT	MED	FLOOD
16°	23°	37°

NANO LENTILLE		
SPOT	MED	FLOOD
19°	26°	48°

NANOZOOM

ZOOM
19°-47°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

NANO

Puissance nominale (puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
9.5 W	90	3000 - 4000 K	1013.9 - 1018.2 lm	106.7 - 107.2 lm/W	E - E
13 W	90	3000 - 4000 K	1412.0 - 1417.7 lm	108.6 - 109.1 lm/W	E - E
19 W	90	3000 - 4000 K	1961.0 - 1968.6 lm	103.2 - 103.6 lm/W	E - E

NANOZOOM

Puissance nominale (puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
9.5 W	90	3000 - 4000 K	976.5 - 980.7 lm	102.8 - 103.2 lm/W	E - E
13 W	90	3000 - 4000 K	1360 - 1365.5 lm	104.6 - 105.0 lm/W	E - E
19 W	90	3000 - 4000 K	1888.8 - 1896.1 lm	99.4 - 99.8 lm/W	E - E

NANO LENTILLE

Puissance nominale (puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
9.5 W	90	3000 - 4000 K	1272.6 - 1278.4 lm	134.0 - 134.6 lm/W	D - D
13 W	90	3000 - 4000 K	1676.6 - 1683.6 lm	129.0 - 129.5 lm/W	D - D
19 W	90	3000 - 4000 K	2266.4 - 2275.7 lm	119.3 - 119.8 lm/W	D - D

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

IRC 80

- Gradation :


DALI B.P.

- Finition RAL :




ACCESSOIRES

- Cône coupe-flux
- Grille nid d'abeille



- Volets coupe-flux
- Wall-Washer



SCHEMA

