

VISMO

DESRIPTIF

- Encastré LED à très haute efficacité énergétique
- Réflecteur anti-éblouissement confort
- Colletette slim / Encastrément mini
- Appareillage LED déporté
- Finition par poudre polyester
- UGR <16

LES +
 Confortable
 Discret
 Esthétique



Musées
Expositions



Boutiques



Écoles



Bureaux



Lieux de vie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	IRC 90	UGR <16	80° 50000 h. (L80B10)	ASYM 100000 h. (L80B10)
------	-------	--------	---------	-----------------------------	-------------------------------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

13W 21W

Faisceaux :

80° ASYM

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
80° - 13.1 W	90	3000 - 4000 K	1338 - 1397 lm	102 - 107 lm/W
ASYM - 12.7 W			1154 - 1191 lm	91 - 94 lm/W
ASYM - 21.7 W			1854 - 1913 lm	85 - 88 lm/W

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• Gradation :


DALI
B.P.

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Accessoires



SCHEMA

