

ARKAB DUO

DESSCRIPTIF

- Encastré d'accentuation orientable par double cardan
- Modèle 2 sources
- Inclinaison ±40° sur chaque axe
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Driver(s) électronique(s) déporté(s)
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm
- Finition peinture poudre polyester



Automobiles



Petites et moyennes surfaces



Boutiques Vitrines



Restaurants



Cafés

LES +
Finition soignée
Compacité
Qualité de lumière



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

2x

15W 20W 28W 36W

Faisceaux :

SPOT 16°

MED 23°

FLOOD 37°

WFL 60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :







FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
2 X 15 W	90	3000 - 4000 K	1639.4 - 1663.3 lm	109.3 - 110.9 lm/W	E - E
2 X 20 W			2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
2 X 28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
2 X 36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :







IRC 97

IRC 80

Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Gradation :

DALI B.P.

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Accessoires de montage

Support pour plafond à résille

Support pour plafond

Disque d'adaptation pour rénovation

• Réservation béton

• Grille nid d'abeille

SCHEMA

