

KARAKOL

DESSCRIPTIF

- Encastré extractible à LED COB
- Orientation : 350° sur l’axe vertical / 0-75° en extraction
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Appareillage déporté
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Finition peinture poudre polyester
- Dispositif de préhension pour l’extraction
- Maintien en position par friction (ni vis ni cran)
- Montage sans outil par ressorts anti-écrasement pour plafond d’épaisseur 1 à 30 mm


Concessions automobiles


Petites et moyennes surfaces


Boutiques Vitrines


Grandes surfaces


Pharmacies



LES +

Personnalisable

Rendement très élevé

Lumière haute qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

36W 42W 55W 65W

Faisceaux :

SPOT 18° MED 34° FLOOD 60° WFL 90°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
36W	90	3000 - 4000 K	3531.6 - 3585.6 lm	98.1 - 99.6 lm/W	E - E
42W			3985.2 - 4050.0 lm	94.9 - 96.4 lm/W	E - E
55W			5108.4 - 5167.8 lm	92.9 - 94.0 lm/W	F - E
65W			5896.8 - 5967.0 lm	90.7 - 91.8 lm/W	F - F

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :




• Finition RAL :



ACCESSOIRES


• Accessoires de montage

Support pour plafond à résille

Support pour plafond

Disque d'adaptation pour rénovation

• Réservation béton



SCHEMA

